



SHACMOTO

X5000D 6x4 Flat Roof Rigid MT



آرین دیزل

ARIAN DIESEL



www.arian-diesel.com



دفتر مرکزی:
تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، پلاک ۲۱
تلفن: ۰۲۱۴۸۴۹۱۰۰۰
فکس: ۰۲۱۴۴۵۰۴۶۶۰

کارخانه:
استان مرکزی، شهرستان خمین، کیلومتر ۵ جاده گلپایگان

▼ X5000D 6x4 Flat Roof Rigid MT



SHACMOTO

7,550	طول (میلیمتر)	ابعاد و اندازه‌ها
2,550	عرض (میلیمتر)	
3,270±30	ارتفاع (میلیمتر)	
3,775+1,400	فاصله محوری (میلیمتر)	
1,525	فاصله محور جلو تا ابتدای خودرو (میلیمتر)	
850	فاصله محور عقب تا انتهای خودرو (میلیمتر)	
10,600	وزن خالص (کیلوگرم)	اوزان
26,000	وزن ناخالص ترکیبی (کیلوگرم)	
90	حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)	عملکرد
30%	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)	
مشخصات تجهیزات اصلی		
ISM450E5 (450HP)	مدل	موتور
450/1200	توان (hp/rpm)	
2080	حداکثر گشتاور (N.m/rpm)	
6 سیلندر خطی، دارای توربوشارژر، سیستم کنترل الکترونیکی، SCR	نوع	
10.8	حجم موتور (لیتر)	کلاچ
φ430	قطر	
تک صفحه، فنر دیافراگمی	نوع	
FAST MT (دستی)	مدل	گیربکس
12JSDX220TA+QH50 PTO	نوع	
0.78-12.1	نسبت سرعت	
2200	حداکثر گشتاور (N.m)	
12دنده جلو + 2 دنده عقب	تعداد دنده	
8mm+7mm	ضخامت	شاسی
9.5T HANDE brand	نوع	محور جلو
16T HANDE، تک محور محرک کاهشی با ترمز دیسکی. نسبت سرعت 4.266	نوع	محور عقب
سیستم تعلیق فنر شمشی چندلایه با کمک فنر تلسکوپی (پارابولیک)	تعلیق جلو	سیستم تعلیق
سیستم تعلیق فنر شمشی چندلایه با کمک فنر تلسکوپی (میله تعادل عقب)	تعلیق عقب	
فرمان برقی توپی چرخشی یکپارچه	نوع	فرمان
ترمز جلو دیسکی / ترمز عقب کاسه‌ای	ترمز چرخ	سیستم ترمز
سیستم AEBS، سیستم ESC، ریتارد 5 مرحله ای FAST FHB400، سیستم ترمز موتور CUMMINS JACOB	ترمز کمکی	
مشخصات تجهیزات استاندارد		
SHACMAN X5000D سقف کوتاه دارای یک تخت خواب	نوع	سایر موارد
کابین تعلیق هیدرولیک/فرمان چند منظوره (با سیستم کروزر کنترل)، بالابر کابین دستی، شیشه بالابر برقی، قفل مرکزی (با ریموت کنترل)، سیستم تعلیق بادی صندلی راننده با سیستم گرمکن برقی، سیستم هشدار کمربند ایمنی راننده، گرمایش برقی آینه دید عقب، چراغ روز LED، چراغ جلو خودکار، هشدار کمربند ایمنی سرنشین، پرده، مخزن هوا فشرده آلومینیومی، سیستم مدیریت خودرو، مولتی مدیا، سیستم LDWS، دوربین 360 درجه با قابلیت دید نقطه کور، سیستم کنترل فشار باد لاستیک، بخاری درجا.	تجهیزات	
400 لیتر (آلومینیومی)	ظرفیت (لیتر)	مخزن سوخت
315/80R22.5	نوع	لاستیک
24V/180Ah*2 (Free maintenance)	باتری	سیستم برقی