



SHACMOTO

X5000 L 6x4 High Roof Rigid AMT



آرین دیزل

ARIAN DIESEL



www.arian-diesel.com



دفتر مرکزی:
تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، پلاک ۲۱
تلفن: ۰۲۱۴۸۴۹۱۰۰۰
فکس: ۰۲۱۴۴۵۰۴۶۶۰

کارخانه:
استان مرکزی، شهرستان خمین، کیلومتر ۵ جاده گلپایگان

▼ X5000L 6x4 High Roof Rigid AMT



SHACMOTO

9,700	طول (میلیمتر)	ابعاد و اندازه‌ها
2,550	عرض (میلیمتر)	
3,975±30	ارتفاع (میلیمتر)	
4,375+1,400	فاصله محوری (میلیمتر)	
1,525	فاصله محور جلو تا ابتدای خودرو (میلیمتر)	
2,400	فاصله محور عقب تا انتهای خودرو (میلیمتر)	
9,800	وزن خالص (کیلوگرم)	وزن
90	حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)	عملکرد
30%	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)	
مشخصات تجهیزات اصلی		
ISM450E5 (450HP)	مدل	موتور
450/1,900	توان (hp/rpm)	
2,129 / 1100 - 1300	حداکثر گشتاور (N.m/rpm)	
6 سیلندر خطی، دارای توربوشارژر، سیستم کنترل الکترونیکی، SCR	نوع	
10.8	حجم موتور (لیتر)	کلاچ
φ430	قطر	
تک صفحه، فنر دیافراگمی	نوع	گیربکس
FAST AMT	مدل	
F16JZ24A+QHG50B	نوع	
1-17.09	نسبت سرعت	
2,400	حداکثر گشتاور (N.m)	شاسی
16 دنده جلو + 2 دنده عقب	تعداد دنده	
8mm+7mm	ضخامت	محور جلو
9.5T HANDE brand	نوع	
4.266	نوع	محور عقب
سیستم تعلیق فنر شمشی چندلایه با کمک فنر تلسکوپی (پارابولیک)	تعلیق جلو	سیستم تعلیق
سیستم تعلیق فنر شمشی چندلایه با کمک فنر تلسکوپی (میلۀ تعادل عقب)	تعلیق عقب	
فرمان برقی توپی چرخشی یکپارچه	نوع	فرمان
ترمز جلو دیسکی / ترمز عقب کاسه‌ای	ترمز چرخ	سیستم ترمز
سیستم AEBS، سیستم ESC، ریتاردر 5 مرحله‌ای FAST FHB400، سیستم ترمز موتور CUMMINS JACOB	ترمز کمکی	
با تجهیزات ADR		ADR
مشخصات تجهیزات استاندارد		
SHACMAN X5000L سقف بلند دارای دو تخت خواب	نوع	سایر موارد
کابین با تعلیق بادی / فرمان چند منظوره (با سیستم کروزر کنترل)، بالابر برقی کابین، شیشه بالابر برقی، قفل مرکزی (با کنترل از راه دور)، صندلی راننده با تعلیق بادی به همراه گرمکن برقی، سیستم هشدار کمربند ایمنی راننده، گرمایش برقی آینه دید عقب، چراغ روز LED، چراغ جلو خودکار، هشدار کمربند ایمنی سرنشین، پرده، مخزن هوا آلومینیومی، سیستم مدیریت خودرو، مالتی مدیا، سیستم LDWS، دوربین 360 درجه یکپارچه جهت تشخیص نقاط کور، سیستم هشدار فشار باد لاستیک، بخاری درجا، سانروف.	تجهیزات	
تهویه مطبوع اتوماتیک	تهویه کننده هوا	
600 لیتر (آلومینیومی)	ظرفیت (لیتر)	
315/80R22.5	نوع	لاستیک
24V/180Ah*2 (Free maintenance)	باتری	سیستم برقی